



ONIX II PRO - Balanza Liquidadora Balanza con Certificación OIML y memorias.



Descripción:

- Disponible en versión plana y de Torre
- Balanza liquidadora con display LCD de alta visibilidad y luz de respaldo LED.
- Batería recargable.
- Plato en acero inoxidable.

Funciones:

- Sistema de tara para descontar recipiente.
- Calibración y programación por teclado.
- Función de conteo





Especificaciones técnicas

Modelo		ONIX II PRO		ONIX II PRO (Torre)	
Tipo		LPN		LPPN	
Capacidad		15 / 30kg			
División		5 / 10 g			
Escala de verificación		5 / 10 g			
Carga mínima		100 g			
Resolución		1/3000			
Clase		III			
Unidades de medición		kg			
Certificado OIML		R76/2006-DK3-15.04			
Tiempo estabilización		≈ 3 Segundo			
Temperatura operación		0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente alimentación		Cable de poder 110V AC / 60Hz			
Batería		Batería recargable			
Calibración		Cero y span hasta 100%, por teclado			
Display	Display LCD con dígitos de 22 mm de altura y luz de				
respaldo le				do led.	
Carcasa		ABS de alta resistencia.			
Dimensiones del plato		23 x 29 cm			
Teclado		20 Teclas tipo pulsador			
Peso Bruto		4,5 kg		5 kg	
Dimensiones Caja		38 X 34 X 15cm	1	47 X 34 X 15cm	

Este equipo SI puede ser utilizado en actividades mercantiles y sanitarias

Dimensiones:



